

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM**  
**VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL**

Nyt.szám: BI/976-62/2016

# **KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM**

1. számú módosítás

**A**

*„MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek  
kijelölt nyílászáróinak a cseréje” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005  
számú projekt keretében.*

**TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

Beszerezés azonosító: 68000/16-23/119



*js*

Ajánlatkérő a BI/976-37/2016 nyilvántartási számon megküldött Ajánlattételi felhíváshoz tartozó kiegészítő közbeszerzési dokumentum 2. számú mellékletét képező árazatlan költségvetést az 1. részajánlati kör vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

### Árazatlan költségvetés

#### 1. részajánlati kör:

#### MH EK Központi telephely P. jelű épület kijelölt nyílászáróinak a cseréje (350 m<sup>2</sup>)

Sorszám	Tétel	menyiség	egység	nettó anyag egységár	nettó díj egységár	nettó anyag összesen	nettó díj összesen
<b>Nyílászárók bontása</b>							
1.	P épület földszint, 1,20x2,25 méretű kétszárnyú faszerkezetű ablak bontása kapcsolódó munkákkal	36	db				
2.	P épület földszint, 0,56x1,50 méretű faszerkezetű ablak bontása kapcsolódó munkákkal	4	db				
3.	P épület 1. emelet, 1,30x2,45 méretű kétszárnyú faszerkezetű ablak bontása kapcsolódó munkákkal	38	db				
4.	P épület 1. emelet, 0,56x1,50 méretű faszerkezetű ablak bontása kapcsolódó munkákkal	4	db				
5.	P épület 2. emelet, 1,30x2,45 méretű kétszárnyú faszerkezetű ablak bontása kapcsolódó munkákkal	34	db				
6.	P épület 2. emelet, 0,56x1,50 méretű korszerű nyílászáró <b>bontása</b> (nyíló-búgó nyitási móddal), kapcsolódó munkákkal	4	db				
<b>Nyílászárók beépítése</b>							
7.	P épület földszint, 1,20x2,25 méretű 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényszerelve, finombeállítás), hétkamrás profil, kétszárnyú nyíló REHAU GENEÓ MD szálerősítéses profillal (vagy ezzel egyenértékű műszaki tulajdonságú ablak), a meglévővel megegyező osztással, fehér, $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , hibás működtetésgátlóval, kapcsolódó munkákkal együtt	36	db				
8.	P épület földszint, 0,56x1,50 méretű 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényszerelve, finombeállítás), hétkamrás profil, egyszárnyú bukónyíló REHAU GENEÓ MD szálerősítéses profillal (vagy ezzel egyenértékű műszaki tulajdonságú ablak), a meglévővel megegyező osztással, fehér, $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , hibás működtetésgátlóval, kapcsolódó munkákkal együtt	4	db				
9.	P épület 1. emelet, 1,30x2,45 méretű 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényszerelve, finombeállítás), hétkamrás profil, kétszárnyú nyíló REHAU GENEÓ MD szálerősítéses profillal (vagy ezzel egyenértékű műszaki tulajdonságú ablak), a meglévővel megegyező osztással, fehér, $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , hibás működtetésgátlóval, kapcsolódó munkákkal együtt	38	db				
10.	P épület 1. emelet, 0,56x1,50 méretű 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényszerelve, finombeállítás), hétkamrás profil, egyszárnyú bukónyíló REHAU GENEÓ MD szálerősítéses profillal (vagy ezzel egyenértékű műszaki tulajdonságú ablak), a meglévővel megegyező osztással, fehér, $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , hibás működtetésgátlóval, kapcsolódó munkákkal együtt	4	db				
11.	P épület 2. emelet, 1,30x2,45 méretű 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényszerelve,	34	db				



	finombeállítással), hétkamrás profil, kétszárnyú nyíló REHAU GENEÓ MD szálerősítékes profillal (vagy ezzel egyenértékű műszaki tulajdonságú ablak), a meglévövel megegyező osztással, fehér, $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , hibás működtetésgátlóval, kapcsolódó munkákkal együtt							
12.	P épület 2. emelet, 0,56x1,50 méretű 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), hétkamrás profil, egyszárnyú bukónyíló REHAU GENEÓ MD szálerősítékes profillal (vagy ezzel egyenértékű műszaki tulajdonságú ablak), a meglévövel megegyező osztással, fehér, $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , hibás működtetésgátlóval, kapcsolódó munkákkal együtt	4	db					
<b>Összesen:</b>								
<b>Mindösszesen nettó:</b>								
<b>ÁFA:</b>								
<b>Mindösszesen bruttó:</b>								

Budapest, 2016. október 19.

**Fodor Péter ezredes**  
főigazgató



Készült: 1 példányban  
Egy példány: 4 oldal / 2 lap  
Ügyintéző (tel.): Oláh Klára ka. (25-473)